

MAINTAIN DIESEL EFFECT

Высококачественная присадка для дизельного топлива, подходит как для однократного, так и для постоянного применения.

Описание

MAINTAIN DIESEL EFFECT – это многофункциональная присадка-концентрат к дизельному топливу и «биодизелю».

Продукт действует против образования вредных отложений. MAINTAIN DIESEL EFFECT постепенно удаляет существующие отложения в топливном баке, трубопроводах, форсунках. Также устраняются отложения в камере сгорания и клапанах. MAINTAIN DIESEL EFFECT предотвращает коррозию, а также окисление и термическую деградацию топлива. Присадка также улучшает водоотделение топлива. Отделившаяся вода легко удаляется. MAINTAIN DIESEL EFFECT может помочь обойтись без использования биоцидов.

Применение

MAINTAIN DIESEL EFFECT может использоваться в различных соотношениях. Высокие скорости обработки лучше всего подходят для однократного нанесения с быстрой очисткой; регулярная скорость обработки лучше всего подходит для постоянной очистки.

MAINTAIN DIESEL EFFECT может применяться для всех имеющихся в продаже видов дизельного топлива, например, DIN EN 590. Сначала добавьте MAINTAIN DIESEL EFFECT в бак транспортного средства или заправочную станцию, затем добавьте дизельное топливо. Может потребоваться перемешивание для гомогенизации.

Разовая чистка		Регулярная чистка	
Дизельное топливо	MAINTAIN DIESEL EFFECT	Дизельное топливо	MAINTAIN DIESEL EFFECT
100 л	0,5 л	100 л	0,25 л
200 л	1,0 л	200 л	0,5 л
300 л	1,5 л	400 л	1,0 л

Преимущества

- Подходит для круглогодичного использования
- Поддерживает производительность двигателя на высоком уровне
- Снижает расход топлива
- Снижает токсичность отработанных газов
- Подходит для любых дизельных топлив согл. EN 590
- Подходит для «био-дизеля» согл. EN 14214
- Подходит для смесей дизельного топлива типа B7 и до B100
- Предотвращает коррозию
- Предотвращает старение
- Предотвращает образование отложений
- Удаляет уже накопившиеся отложения из топливного бака, трубопроводов, форсунок инжектора, камеры сгорания и поршней
- Улучшает отделение воды
- Может помочь обойтись без использования биоцидов.

Срок хранения

Минимальный срок хранения в закрытой таре – 24 месяца, при условии выполнения всех рекомендаций по складскому хранению.

Спецификации

- -

Одобрения

- -

Рекомендации FUCHS

- -

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15 °С	г/мл	0,893	DIN 51757
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	5,0	DIN 51562-1
Температура вспышки	°С	>150	DIN ISO 2592