

TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20

Моторное масло премиум-качества, изготовленное по XTL-технологии в инновационном классе вязкости. Специально разработанное для высокофорсированных современных двигателей со сверхвысокими характеристиками экономии топлива и снижением выбросов CO₂.

Описание

TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 – это инновационное моторное масло. Уникальный состав на основе XTL-технологии в сочетании с постоянно развивающейся присадочной технологией FUCHS обеспечивает превосходное качество моторного масла TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20. Уникальные преимущества XTL-технологии позволяют маслу прекрасно работать в современных сильно нагруженных двигателях, агрегатах или в двигателях с системами Стоп-Старт. Значительные улучшения показателей экономии топлива достигаются за счет снижения динамической вязкости.

Применение

TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 может использоваться в различных современных автомобилях. Особенно в моделях BMW, Mercedes Benz, Opel и VOLVO, а также для большого количества азиатских и американских производителей (API SP RC & ILSAC GF-6A).

Масло TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 совместимо и смешивается с обычными фирменными моторными маслами. Тем не менее, смешивания с другими моторными маслами следует избегать, чтобы полностью использовать преимущества продукта. При переходе на TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 рекомендуется полная замена. Информация о безопасности продукта и его надлежащей утилизации указана в последней версии паспорта безопасности.

Преимущества

- Универсальное применение для дизельных и бензиновых двигателей многих производителей
- Снижение расхода топлива (до 3,6% по сравнению с обычными маслами)
- Защита от эффекта преждевременного самовоспламенения (LSPI)
- Превосходная защита от износа при любых условиях эксплуатации
- Оптимальная чистота двигателя
- Выдающаяся устойчивость к старению вследствие применения XTL-технологии

Спецификации

- ACEA C5/C6
- API SN PLUS RC
- API SP RC
- ILSAC GF-5
- ILSAC GF-6A

Одобрения

- BMW LONGLIFE-14 FE+
- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006
- MB-APPROVAL 229.71
- MB-APPROVAL 229.72
- OV 040 1547

Рекомендации FUCHS

- CHRYSLER MS-12145
- FIAT 9.55535-GSX
- FORD WSS-M2C947-A
- FORD WSS-M2C947-B1
- FORD WSS-M2C962-A1
- JAGUAR LAND ROVER STJLR.51.5122
- VOLVO VCC RBS0-2AE

TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20

Моторное масло премиум-качества, изготовленное по XTL-технологии в инновационном классе вязкости. Специально разработанное для высокофорсированных современных двигателей со сверхвысокими характеристиками экономии топлива и снижением выбросов CO₂.

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15 °С	г/мл	0,844	DIN 51757
SAE	-	0W-20	SAE J300
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	41,4	DIN 51562-1
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм ² /с	8,2	DIN 51562-1
Индекс вязкости	-	177	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость (HTHS)	мПа*с	≥ 2,6	CEC-L-36-90
Температура застывания	°С	-54	DIN ISO 3016
Сульфатная зольность	%масс	≤ 0,8	ASTM D874
Окрашивание продукта	-	нет	DIN 10964